

ÉQUIPEMENTS /

Sélection de nouveautés en alimentation animale

AGRIEST

Des fourches à ensilage XXL

Les fourches à ensilage Agri-Power d'Agriest sont principalement destinées aux agro-chargeuses. De conception lourde, ces équipements se déclinent en 3,50 ; 4 ; 4,50 ; 5 et 5,50 m de large et seul le premier modèle, baptisé 3500 XL (1,6 t), peut être monté sur le relevage avant d'un gros tracteur. Ces fourches reçoivent des dents en acier Hardox mesurant 1255 mm de long. Elles bénéficient d'extrémités repliables, afin de respecter le gabarit routier. Leur attelage boulonné les rend compatibles avec toutes les marques de chargeuses.

attelage sur bride permettant au besoin une adaptation rapide.



CASE IH

Débit de chantier doublé pour la presse enrubanneuse Silage Pack

La presse enrubanneuse à chambre fixe RB 545 Silage Pack de Case IH bénéficie d'évolutions pour la prochaine saison. Ce combiné profite d'un nouveau boîtier d'entraînement en 1 000 tr/min à la prise de force, ainsi que d'une cinématique renforcée, lui permettant d'être attelée derrière un tracteur de 200 ch. Il gagne en performances et peut atteindre, selon Case IH, le rythme d'une balle à la minute, pressée, filmée et enrubannée, le double de la version précédente.



BRUNEAU

La gamme d'outils de manutention modernisée

L'entreprise sarthoise Bruneau met à jour son catalogue d'outils de manutention (136 modèles), afin de l'adapter à l'augmentation des capacités de charges des chargeurs frontaux, valets de ferme et chargeurs télescopiques. Redessinés pour intervenir au ras du mur, les bennes à grappin bénéficient d'attaches renforcées, dispensant des renforts intérieurs, où s'accumule souvent la matière. Il en est de même pour les bennes de reprise et grands volumes, qui conservent des attelages soudés avec un porte-à-faux limité, favorisant les performances en cavage/bannage. Par ailleurs, la gamme de pince-bottes à griffes ou à palettes (pour l'enrubannage) a été redessinée pour réduire le porte-à-faux et mieux respecter les balles enrubannées. Cette gamme garde un




EUROMARK

Les pailleuses de la série X projettent loin sans poussière

Baptisée série X, la nouvelle génération de pailleuses du constructeur breton

Euromark, dévoilée au Sommet de l'élevage 2024, se compose, dans un premier temps, de trois modèles : X-P3, un modèle porté ou semi-porté de 3 m³ de capacité et deux traînés (X-P4 et X-P6) de 4 et 6 m³. Déclinées avec une goulotte latérale ou une goulotte pivotante Polyflow, ces machines relookées se parent d'une nouvelle turbine double flux à 8 huit pales plus puissante, d'un démêleur hydraulique ou mécanique à 40 sections (80 en option), d'un boîtier à deux vitesses, d'un fond mouvant avec des guides en Inox, d'une transmission à courroies Powerdrive, d'une porte à deux vétrins offrant 1,2 t de capacité de charge, de rehausse de caisse, d'un cardan à roue libre et à sécurité à friction. Affichant une distance de paillage jusqu'à 24 m (18 m avec la goulotte Polyflow), ces pailleuses reçoivent en option le brumisateur Aerolib qui réduit la formation de poussière, un cardan grand angle, un carénage complet de la turbine en Inox, un phare de travail orientable, un boîtier de commande électrique ou encore une commande téléflexible du boîtier bi-vitesse. Les modèles traînés accèdent en plus au kit pesage programmable, aux garde-boue, à un groupe hydraulique, ou à la caméra.



KRONE

Fini les balles rondes qui se font la malle

Proposé sur les presses à balles rondes à chambre variable courroies Varipack et Varipack Plus, le reteneur de balles de Krone se monte en lieu et place de l'éjecteur de balles. Il se compose d'une pince pilotée hydrauliquement depuis la cabine via un distributeur simple effet. Au moment de l'éjection, la pince retient la balle lorsqu'elle chute de la chambre. Privée d'inertie, la balle se pose au sol et se trouve immobilisée dans les pentes importantes.



KUHN

Une pailleuse basse de grande capacité

Kuhn lance la pailleuse distributrice tout fourrage à brins longs Primor GII 110.1 Polydrive. D'une capacité de 11 m³, cette machine affiche une longueur de 5,50 m derrière le démêleur, permettant d'accueillir deux balles cubiques de 2,70 m


avec le hayon fermé et jusqu'à quatre bottes rondes de 2 m de diamètre avec le hayon ouvert. Son unique démêleur de gros diamètre évite l'enroulement des brins longs et procure à cette pailleuse distributrice une hauteur limitée à 2,67 m avec la goulotte fermée, 2,90 m en mode paillage. Elle dispose de l'entraînement du démêleur par courroie débrayable hydrauliquement Polydrive, de l'agressivité du démêlage réglable par une rampe hydraulique de peignes, d'un nouveau boîtier bi-vitesse (310 et 620 tr/min), d'une goulotte orientable en option sur 300 degrés et d'un dessin des carters et de la caisse limitant l'accumulation de paille. Elle bénéficie également d'une nouvelle cinématique de hayon facilitant notamment le chargement et la retenue de la balle, ainsi que d'une homologation européenne avec freinage de série en double ligne hydraulique.



KVERNELAND

Les presses à chambre variable Densus visent la performance

Le constructeur Kverneland dévoile la nouvelle gamme de presses à balles rondes à chambre variable Densus, composée de deux modèles. Celle-ci se caractérise par un pick-up de 2,30 m à double chemin de came et cinq barres porte-dents, suivi de vis de recentrage et d'un rotor de 520 mm de diamètre (Powerfeed à 14 dents ou rotor hacheur ChopFeed15, à 15 couteaux). Composée de quatre courroies sans fin, la chambre de pressage propose un pilotage personnalisable de la densité sur trois zones (cœur, zone intermédiaire et périphérie). Ces presses intègrent le système de liage ficelle ou fillet PowerBind à injection directe au temps de cycle réduit. Kverneland a également fait évoluer le système de chargement des rouleaux de fillet, dont la hauteur a été abaissée, et le mode de stockage des bobines, désormais à la verticale. En cabine, l'opérateur gère la presse depuis le moniteur économique Focus 3 ou les terminaux Isobus Tellus Go+ (7 pouces, touches et bouton rotatif) ou Tellus Pro (12 pouces à écran divisé). Cette presse est également déclinée aux couleurs de Vicon sous l'appellation VariBale. Modèle : Densus 7060 et 7090. Diamètre de balles : 0,70 à 1,65 m et 0,70 à 1,85 m



LUCAS G

Une nouvelle cabine sur les Autospire

Les gammes de mélangeuses automotrices à vis verticales Autospire Classic et Performance de Lucas G bénéficient d'un nouveau poste de conduite. Offrant davantage de surface vitrée pour une bonne visibilité panoramique, celui-ci se caractérise par un accoudoir solide du siège intégrant un nouveau joystick, par une climatisation plus homogène (sur la gamme Performance), par la présence d'un pare-soleil et d'une vitre avant dégivrante. L'avancement est désormais piloté depuis la pédale et non plus au joystick. Au passage, le logiciel de gestion d'alimentation DTM bénéficie d'une mise à jour et d'une interface plus intuitive. Proposées en transmissions 25 et 40 km/h, ces désileuses automotrices disposent de trois modes de chargement (fibres, complément et mais), donnant la possibilité de différencier la vitesse de la fraise de celle du tapis.



MARREL

Une gamme de bennes en acier

Marque de Benalu Legras Group, Benes Marrel présente une remorque monocoque dotée d'une caisse en acier de conception semi-ronde et conique. Cette benne dispose de deux essieux suspendus par des lames ressorts et d'un timon suspendu hydrauliquement. Dotée du freinage pneumatique, elle est pour le moment disponible en PTAC de 29 t (double essieu) et 21 t de charge utile (caisse de 7,60 m de long), mais d'autres capacités sont attendues, avec un premier modèle affichant 18 t de charge utile.



La solution IDEALE pour vos travaux

- Centrale à béton certifiée NF
- Blocs de béton empilables pour stockage et bâtiments agricoles
- Terrassement

CARRIERES VIAL - 14 Avenue des Rossignols - 42890 SAIL-SOUS-COUZAN
Tél. : 04 77 24 55 69 - Fax : 04 77 97 61 28 - @ : contact@carrieresvial.fr

MCHALE

Davantage de débit pour les presses à chambre fixe

Succédant aux presses à chambre fixe F5000, la nouvelle gamme F5-500 de McHale hérite de plusieurs composants éprouvés sur les presses enrubanneuses à chambre fixe Fusion 4, tels que le pick-up Profi-Flo, le fond de canal d'alimentation conique à suspension permettant d'absorber les pics de charge, ainsi que les vis de recentrage redessinées et avancées. Dévoilée au Sommet de l'élevage 2024, l'offre se compose de quatre modèles : F5-540 à ameneur rotatif, F5-550 à rotor 15 couteaux (25 en option), F5-560 à rotor 25 couteaux et terminal Isobus et F5-560 Plus intégrant en plus le liage film. Ces machines réalisent des balles de 1,25 m de diamètre pour 1,23 m de large. Le système de liage évolue avec un réglage simplifié et un meilleur maintien des rouleaux de fillet qui peuvent désormais atteindre 4 500 m de long et 1,30 m de large. La chaîne cinématique est également renforcée permettant de passer 10 % de couple en plus au niveau du rotor, dont l'arbre atteint désormais 70 mm de section. Le réservoir d'huile pour la lubrification de la chaîne voit sa capacité monter à 8 l.

en option). Par rapport aux F5-550, ces machines proposent le réglage du nombre de tours de film/fillet en cabine, une caméra intégrée et un éjecteur de balle automatique.



QUICKE

Un pique-balle à dents repliables

Le catalogue d'outils de manutention Quicke s'enrichit du Picbal S + 120 et des pince-balles Unigrip L + et XL +. D'une largeur de 1,20 m, le pique-balle se caractérise par l'adoption de deux dents se relevant à la verticale pour les trajets routiers. Il permet de manipuler des balles rondes ou cubiques et reçoit une rehausse pour charger simultanément deux balles carrées. De conception économique, le Picbal S + 120 reçoit un attelage Euro soudé ou des crochets boulonnés pour s'adapter aux différentes marques de chargeurs frontaux et de valets de ferme. Les pince-balles Unigrip L + et Unigrip XL + chargent des balles rondes mesurant respectivement de 120 à 160 cm et de 150 à 190 cm de diamètre. Elles profitent d'une conception robuste et dispose d'un attelage boulonné pour être compatibles avec les porte-outils des différentes marques de chargeurs frontaux, chariots télescopiques et chargeuses. Ces outils accèdent en option une rehausse arrière pour emporter deux balles superposées.



McHale

V6 Ø de balles jusqu'à 1,65 m | V8 Ø de balles jusqu'à 1,90 m

+ DE DÉBIT
+ DE DENSITÉ !

FINANCEMENT

7 CAMP-AGNES 1.99%

* Offre valable du 02/10/2024 au 13/12/2024 sur toute la gamme de presses séries V et F5 McHale. Taux nominal de 1,99% pour un crédit amortissable sur 7 échéances, dont la 1^{re} à 1 mois après la livraison, suivie de 6 échéances annuelles. Durée totale du crédit 73 mois. Pour un prêt de 10 000 €, vous remboursez une première échéance de 1 363 € à 1 mois de la livraison, puis 6 échéances annuelles de 1 548 € TEG annuel fixe : 2,238 % (hors assurance facultative). Coût total du crédit : 743 € (hors frais de dossier et hors assurance facultative). TVA payable à la livraison. Offre réservée aux exploitants agricoles, CUMA, entreprises de Travaux Agricoles. Sous réserve d'acceptation du crédit par l'organisme financier.

26400 CREST - Tél : 04 75 25 03 63

26780 CHATEAUNEUF-DU-RHÔNE
Tél : 04 75 46 60 63

26100 ROMANS - Tél : 04 75 70 51 32





SILOFARMER

Une dérouleuse mixte pour balles rondes et cubiques

La dérouleuse Twin Pic BRC de Silofarmer présente l'avantage de

distribuer des balles rondes mesurant jusqu'à deux mètres de diamètre et des bottes cubiques d'une longueur maximale de 2,5 m. Cette machine se caractérise par son accrochage rapide via une interface à deux longs doigts de type pique-balle, qui s'utilise pour le chargement. Le dételage est également rapide, car le pique-balle se déverrouille automatiquement dès que la dérouleuse est posée au sol. Cet outil bénéficie en standard de commandes électriques et son utilisation est recommandée avec un chargeur télescopique ou un tracteur de 120 ch et plus équipé d'un chargeur frontal. Présenté au Space en déroulage à gauche, il reçoit en option une interface avec double entraînement pour une distribution des deux côtés.



SODIMAC

Des rehausseurs télescopiques sur les bennes monocoques Zeal RT

Sodimac propose une nouvelle déclinaison de ses bennes monocoques. Baptisée Zeal RT, cette version se distingue par ses rehausseurs télescopiques sur les quatre côtés de la caisse. Ce télescopage peut être manuel, l'opérateur s'aidant alors d'un engin de manutention pour soulever les rehausseurs et les clipser à 30, 50 ou 80 cm, ou hydraulique, la hauteur des rehausseurs se réglant en continu de 0 à 80 cm. Adaptables sur des caisses de 1, 1,50 et 1,80 m de hauteur de côté,

TATOMA

Un bol mélangeur à prix attractif

La nouvelle remorque mélangeuse MX MV 200 de Tatoma, annoncée à un tarif attractif, s'adresse aux élevages de 120 à 140 vaches laitières. De conception simple, ce bol mélangeur à deux vis verticales, uniquement disponible en 20 m³ de capacité, reçoit au choix une trappe de distribution directe à l'avant droit ou à l'arrière gauche. Il dispose d'un châssis indépendant qui reçoit les quatre pesons du système de pesée. Son fond de cuve et ses parois latérales sont respectivement réalisés en acier de 20 et 8 mm d'épaisseur. Cette mélangeuse à double vis est dotée d'un boîtier principal d'entraînement à deux vitesses.



Rédaction Réussir Machinisme

patura

NOUVEAU



Découvrez notre nouvelle gamme de brosses

www.paturation.fr



Offrez confort et bien-être à vos animaux en faisant le choix d'une gestion optimale de votre exploitation



● Robot de traite Lely Astronaut A5



● Robot aspirateur à lisier Lely Discovery



● Robot d'alimentation Lely Vector



● Robot repousse-fourrage Lely Juno



Vous avez un projet ?
Vous vous interrogez sur l'automatisation de votre exploitation ?

Pour en savoir plus, contactez le Lely Center St Etienne ou Lely Center St Félix au 09.66.88.85.26

www.lely.com



MSE
MULTI SERVICE ÉLEVAGE

L'unique tunnel en tube de Ø 90 mm pour une résistance à toute épreuve.



38300 NIVOLAS VERMELLE
Tél. : 04 74 92 05 80
www.multi-service-elevage.fr

42110 FEURS
Tél. : 04 77 27 06 43
www.shopagricolelevage.fr

Contact : 06 85 40 02 41 - tunnel@mse38.fr